


Prestatieverklaring Nr. 07-400		
1. Unieke identificatie	UREASPRAY 400 - warm gespoten 2 componenten polyurea coating	
2. Aanduiding	Productidentificatie en batchnummer op label op de verpakking	
3. Toepassing	Elastische waterdichte poluyrea coating	
4. Naam en contactadres fabrikant	ADCOS NV Ambachtsstraat 15 2390 Malle	
5. Naam en contactadres gemachtigde	geen	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie BCCA heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen.	
8. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Europese beoordelingsdocument
Treksterkte (EN 12311-2)	21 MPa	EN 12311-2
Hardheid (EN ISO868)	48 (Shore D)	EN 1504-2
Hechting aan beton (EN 1542)	3,725 N/mm ² (droog)	
	3,55 N/mm ² (nat)	
Scheuroverbrugbaarheid (EN 1062-7)	> 9 mm	
Rek bij breuk (EN 12311-2)	Min. 340 %	
Waterdampdoorlaatbaarheid (EN ISO 7783)	< 2,5 g/m ² /dag	
Slijtvastheid (EN ISO 7784-2)	< 26 mg CS-10	
Capillaire absorptie (EN 1062-3) *	< 13 mg/m ² ,h ^{0,5}	
9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties, Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
datum: 2.10.2018	getekend:  Johan Devroe Managing Director	