

Snelcement met CRISTALPROOF werking voor het stoppen van lekken, dichten van scheuren en verankeren van ijzerwerk.

CRISTALPROOF PRODUCTGAMMA

CRISTALPROOF producten zijn cement gebaseerde, milieuvriendelijke beton-reparatieproducten die organische en milieuvriendelijke chemicaliën met kristalwerking bevatten.

TOEPASSING

CRISTALPROOF WATERSTOP wordt aanbevolen voor:

- Het stoppen van lekken met groot waterdebiet.
- Het stoppen van lekken tussen koude verbindingen.
- Het stoppen van lekken in metselwerk of beton.
- Het dichten van dunne scheuren, barsten en gaten.
- Het verankeren van ijzerwerk.

VOORDELEN

- CRISTALPROOF WATERSTOP maak permanent waterproof.
- Heeft een kristalliserende werking.
- Stopt waterlekken vrijwel onmiddellijk, zelfs onder hydrostatische druk.
- Zet snel, is krimpvrij, heeft een zeer hoge sterkte en een uitstekende hechting.
- Is overschilderbaar en milieuvriendelijk.

APPLICATIEVOORSCHRIFTEN

CRISTALPROOF WATERSTOP is een droog poeder dat wordt gemengd met water tot een kneedbare substantie met een mengverhouding van 4 delen CRISTALPROOF WATERSTOP en 1 deel water. Kneed deze massa stevig en druk in de lekkende scheur of holte tot de lek is gestopt. Binnen 1 à 2 minuten zal de CRISTALPROOF WATERSTOP zich zetten tot een waterdichte afdichting. CRISTALPROOF WATERSTOP is geschikt om scheuren onder hoge hydrostatische druk te dichten en permanent waterproof te maken. Ook lekkende koude betonverbindingen kunnen zo waterdicht gemaakt worden. Meng niet meer product dan U in 1 minuut kan verwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Donkergrijs
Textuur	Cementachtig poeder
Vaste stoffen	100%
Soortelijk gewicht	1,40
pH	13
Druksterkte	50 Mpa in 7 dagen
Werktijd	1 tot 2 minuten
Mengverhouding	4 delen poeder op 1 deel water
Dekking	1 kg per 490 cm ³
Houdbaarheid	min. 2 jaar (bij droog bewaren)
Milieu	Milieuvriendelijk, niet giftig, geen geurhinder, geen kunststoffen, silanen, metalen of chloriden

VERPAKKING

10 kg en 25 kg, in plastic emmers.

Alternatieve verpakking kan verkregen worden op aanvraag.

BEWARING

Opslag in een droge omgeving. Geopende emmers worden slecht wanneer ze in aanraking komen met vocht.

VEILIGHEID

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij contact met de huid of het haar: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Lees ook de informatie op het MSDS.