

HYDROSTOP ADHESIVE is een hoogwaardige, elastische één-component voegkit op basis van polyurethaan. Het product kan gebruikt worden voor het vasthechten van HYDROSTOP zwelbanden op beton.

KARAKTERISTIEKEN

- Zeer goed verwerkbaar.
- Blijvend elastisch na uitharding.
- Zeer goede hechting op vele materialen.
- Goede chemicaliënbestendigheid.
- Speciaal ontworpen voor beton applicaties.
- Alle afdichtings- en kleeftoepassingen in bouw- en metaalindustrie.
- Structurele verbindingen in vibrerende constructies.

APPLICATIEVOORSCHRIFTEN

- Aanbrengen via hand- en pneumatisch kitpistool.
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot + 35°C.
- Reinigingsmiddel: white spirit, onmiddellijk na gebruik.

BEWARING

12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

VEILIGHEID

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Lees ook de informatie op het MSDS.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Polyurethaan
Consistentie	Stabiele pasta
Uithardingssysteem	Polymerisatie door luchtvochtigheid
Huidvorming (20°C/65% R.V.)	ca. 15 minuten
Uithardingssnelheid (20°C/65% R.V.)	3 mm/24h
Hardheid shore A (DIN 53505)	40 ± 5
Dichtheid (DIN 53479)	1,30 g/ml
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +90°C
Elastisch herstelvermogen (ISO 7389)	> 80%
Max. toelaatbare vervorming	20%
Elasticiteitsmodulus 100% (DIN 53504)	0,80 N/mm ²
Maximale spanning (DIN 53504)	1,70 N/mm ²
Rek bij breuk (DIN 53504)	700%

VERPAKKING

HYDROSTOP ADHESIVE is beschikbaar in grijs.

- Alu-kokers van 310 ml.
- Worsten van 300 ml of 600 ml.